

PODEST SCENICZNY PAL – 6



Podesty sceniczne PAL-6 zostały zaprojektowane do wykorzystania wewnątrz budynków. Służą do budowania scen i widowni o skokowej regulacji wysokości. Polecane szczególnie tam, gdzie nie ma dostępu pod podłogę podestów celem regulacji i tam gdzie zmiana wysokości musi być wykonana szybko.

Podest sceniczny PAL-6 jest regulowany od góry za pomocą specjalnego klucza umieszczonego w gniazdach w podeście. Sprężyny ułatwiają podnoszenie. Regulacja jest możliwa do wykonania przez 2 osoby.

Blat podestu standardowo wypełniony jest wodoodporną, antypoślizgową i trudno zapalną płytą w kolorze ciemnobrązowym lub czarnym. Na życzenie klienta możemy zastosować również inne wypełnienia: wykładzinę PCV, Płytę fornirowaną lub blachę aluminiową. Dodatkowo na życzenie wykonujemy malowanie ramy podestu.

Podstawowe dane techniczne	
wielkość blatu nominalna	1,00 x 2,00 [m]
Wielkość blatu rzecz.	995x1995[mm]
wysokość po złożeniu	0,20 [m]
Wysokość podestu regulowana skokowo	20,40,60,80,100 [cm]
udźwig maksymalny	750 [kg/m ²]
ciężar własny	60 [kg]
materiał	stop aluminium ENAW 6063
montaż	2 osoby

Podest PAL-6 może być dopasowany do realizacji w której ma być użyty. Wykonujemy podesty o niestandardowych szerokościach i dopasowanych wysokościach w zakresie 20-100cm.

Podest PAL-6 do poprawnego działania wymaga szczelin pomiędzy modułami o szerokości 3-5mm która jest zapewniana przez zmniejszenie rzeczywistych wymiarów blatu.

