

WAMAT Spółka z o. o.
Podleszany 186, 39-300 Mielec
tel: + 48 17 58 40 280
fax: + 48 17 58 40 299
e-mail: wamat@wamat.com.pl
www.wamat.com.pl



WAMAT

Instrukcja obsługi i eksploatacji Wiaty Boiskowej WB

Producent: **WAMAT Sp. z o.o.**
Podleszany 186
39-300 Mielec
tel. 17 58 40 280, fax. 17 58 40 299

**Zgłaszanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych (serwis)
oraz składanie zamówień na części zamienne na adres producenta**



SPIS TREŚCI

1. Opis konstrukcji.....	2
2. Główne zastosowania	3
3. Montaż	3
4. Demontaż	4
5. Warunki eksploatacji.....	4
6. Przeglądy i konserwacja	4
7. Zasady użytkowania trybuny.....	4

1. Opis konstrukcji

Wiata boiskowa mobilna została zaprojektowana jako wiata przeznaczona dla zawodników rezerwowych, sędziów lub medyków. Wiata posiada krzeselka sportowe w ilości zgodnej z zamówieniem. Konstrukcja stalowa jest skręcana z segmentów. Segmenty wykonane są jako elementy spawane stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Do skręconych segmentów montowany jest wspornik siedzisk, a do wspornika montowane są krzeselka sportowe PROSTAR z niskim, średnim lub wysokim oparciem. Całość konstrukcji pokryta jest poliwęglanem komorowym z filtrem UV. Płyty poliwęglanu przymocowane są za pomocą listew i profili aluminiowych dokręcanych wkrętami z uszczelką EPDM. Pod poliwęglanem znajduje się uszczelka z EPDM.

2. Główne zastosowania

Wiata boiskowa przeznaczona jest na boiska sportowe jako ławka rezerwowych lub jako ławka dla sędziów czy medyków. Istnieje możliwość wyposażenia wiaty dla medyków w stół.

3. Montaż

Montaż wiaty polega na połączeniu za pomocą śrub elementów jej konstrukcji. Skręcanie elementów do postaci modułu wykonuje producent, montażu gotowego modułu może dokonać inwestor. Wiata powinna stać na utwardzonym wypoziomowanym terenie. W celu zmontowania wiaty należy:

Ustawić równolegle do siebie elementy konstrukcji wiaty.

- Skręcić elementy ramy
- Zamontować wspornik siedzisk
- Zamontować poliwęglan wraz z uszczelkami i profilami przewidzianymi do montażu.
- Zamontować siedziska
- Tak zmontowany moduł wiaty jest gotowy do dalszej konfiguracji lub transportu.
- Dokonać ogólnych oględzin stanu technicznego wiaty i prawidłowości montażu. Jeżeli nie ma zastrzeżeń wiata gotowa jest do eksploatacji.

UWAGA! Wiata musi mieć oparcie na wszystkich stopach.

- Jeśli trybuna ma być magazynowana na zewnątrz jej stopy powinny zostać umocowane kotwami do gruntu.

Kolejność montażu może ulec zmianie na wyraźne polecenie kierownika ekipy montażowej.

4. Demontaż

Demontaż przeprowadza się w kolejności odwrotnej do montażu.

5. Warunki eksploatacji

Wiata przeznaczona jest do stosowania na wolnym powietrzu lub w zamkniętych pomieszczeniach. Siedzenia są odporne na działanie promieni ultrafioletowych. Dzięki zastosowanym powłokom antykorozyjnym wiata jest odporna na wpływ warunków atmosferycznych.

Wiata nie wymaga ustawienia na fundamencie. Ciężar elementów jest tak dobrany, że do montażu nie potrzeba używać podnośników. Zastosowane rozwiązania montażowe nie wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, ani narzędzi.

6. Przeglądy i konserwacja

Dla zapewnienia wieloletniej trwałości wiaty zalecane jest dokonywanie corocznych przeglądów stanu technicznego obejmujących: trwałość powłok antykorozyjnych, stanu elementów konstrukcyjnych i łączników oraz stanu siedzisk. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powłoki antykorozyjnej należy ją niezwłocznie uzupełnić. Ubytki wypełnia się lakierem antykorozyjnym w kolorze zbliżonym do cynku ogniowego. Uszkodzone elementy konstrukcyjne i siedziska należy bezwzględnie wymienić na nowe.

7. Zasady użytkowania trybuny

7.1 Wiatę można użytkować jeżeli:

- a) jest prawidłowo Ustawiona

b) siedzenia i elementy konstrukcji nie są zniszczone.

Nie spełnienie powyższych wymagań grozi poważnym wypadkiem.

7.2 W celu zapewnienia długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji trzeba przeprowadzać okresowe przeglądy i konserwacje według opisu w pkt. 6.

Wiatę należy utrzymywać w czystości - zarówno elementy konstrukcji jak i krzesła. Czyszczenie i sprząatanie trybun należy przeprowadzać odpowiednio do intensywności użytkowania. W tym celu należy stosować dostępne środki czystości z wyłączeniem płynów i preparatów zawierających substancje żrące i penetrujące. Przy użyciu jakichkolwiek płynów myjących należy zwracać szczególną uwagę czy nie powodują uszkodzenia czyszczonych powierzchni, w razie wystąpienia jakichkolwiek zmian bezwzględnie odstawić środek. Do mycia i czyszczenia używać minimalnych ilości wody. Po czyszczeniu na mokro, myte elementy bezzwłocznie należy wytrzeć suchą szmatką.

Uwaga !

Zabrania się:

- ☞ Używania otwartego ognia i palenia tytoniu na widowni.***
- ☞ Przekraczania dopuszczalnych obciążeń.***
- ☞ Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.***
- ☞ Użytkowania widowni nieprawidłowo ustawionej***
- ☞ Użytkowania wiaty której nie wszystkie stopy są ustawione na podłożu.***